

EUROSAT SP. Z O.O.
NOWOZACHĘTY 14
41-407 IMIELIN



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ogólne zasady użytkowania szklarni z poliwęglanu PTF Polska zgodne z GPSR (General Product Safety Regulations).

1. Ostrzeżenia związane z montażem:

- Zawsze montuj szklarnię zgodnie z instrukcją.
- Szklarnia musi zostać zamontowana na stabilnym i wypoziomowanym podłożu.
- Szklarnia powinna być zamontowana w miejscu nienarażonym na silne podmuchy wiatru, unikaj wzniesień oraz otwartych przestrzeni.
- Konstrukcja musi być trwale zakotwiona do podłoża zgodnie z instrukcją montażu.
- Montaż należy wykonywać przez co najmniej dwie osoby.
- Nie prowadzić montażu przy silnym wietrze, opadach deszczu lub śniegu.
- Podczas montażu elementów górnych istnieje ryzyko upadku, stosować stabilne podesty lub drabiny – zachować szczególną ostrożność.
- Stosować rękawice ochronne.
- Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu montażu.

2. Ostrzeżenia związane z użytkowaniem:

- W przypadku silnego wiatru lub intensywnych opadów śniegu należy podjąć działania zabezpieczające drzwi oraz okna, oraz należy skontrolować stan zakotwiczenia.
- Nadmierne obciążenie śniegiem może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji – w razie potrzeby usuwać zalegający śnieg.
- W okresie letnim temperatura wewnątrz szklarni może być bardzo wysoka – zapewnić odpowiednią wentylację.
- Drzwi i okna mogą ulec nagłemu zamknięciu przy podmuchach wiatru, istnieje ryzyko przytrzaśnięcia (np. Palców).
- Szklarnia nie jest przeznaczona do wspinania się ani jako konstrukcja nośna dla dodatkowych obciążeń.
- Unikaj przebywania w szklarni podczas ekstremalnych warunków pogodowych takich jak – wichura, huragan, trąba powietrzna, silne porywy wiatru, burza z bardzo silnym wiatrem, intensywne opady śniegu, śnieżycy, zamieć śnieżna, nagromadzenie ciężkiego - mokrego śniegu, ulewny deszcz, nawalne opady, grad, grad o dużej średnicy, burza z wyładowaniami

atmosferycznymi, intensywne wyładowania piorunowe, burza z gradem, burza z bardzo silnym wiatrem.

- Dzieci nie powinny przebywać w szklarni bez nadzoru osoby dorosłej.

3. Ostrzeżenia związane z konserwacją, czyszczeniem oraz naprawami:

- Nie wchodzić na dach szklarni.
- Przy pracach na wysokości stosować stabilne podesty lub drabiny.
- Podczas prac konserwacyjnych stosować rękawice ochronne.
- Nie stosować chemikaliów do czyszczenia konstrukcji szklarni oraz poszycia z płyt poliwęglanowych.
- Wykonuj przeglądy konstrukcji oraz stanu zakotwienia, przed zapowiadanyimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz bezpośrednio po takich zjawiskach.

4. Ostrzeżenia związane z demontażem i utylizacją:

- Demontaż prowadzić zgodnie z instrukcją i w odwrotnej kolejności niż montaż.
- Prace wykonywać przez co najmniej dwie osoby.
- Nie prowadzić demontażu przy silnym wietrze.
- Zachować ostrożność przy zdejmowaniu dużych płyt poliwęglanowych.
- Podczas demontażu elementów górnych istnieje ryzyko upadku, stosować stabilne podesty lub drabiny – zachować szczególną ostrożność.
- Stosować rękawice ochronne podczas manipulowania elementami.
- Elementy konstrukcyjne oraz płyty poliwęglanowe należy segregować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Odpady należy przekazać do uprawnionych punktów zbiórki.
- Nie pozostawiać zdemontowanych elementów w miejscach dostępnych dla osób postronnych.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia konstrukcji oraz powstania zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników, oraz osób trzecich.

WWW.TUNELEFOLIOWE.EU